

# COPPER SPRAY

## KUPFERSPRAY

### Beschreibung

Spezialschmierstoff um das Festbrennen/Festsitzen von thermisch hochbelasteten Teilen wie Auspuffschrauben, Zündkerzen, Bremsklötzen, Wärmetauscher zu verhindern. Vor Montage zu verwenden. Geräuschkämpfend, oxydationsstabil und korrosionsschützend. Extrem temperaturstabil, gut haftend und salzwasserfest. Einsatzbereich: -40 °C bis +1200 °C

### Vorteile

- temperaturstabil
- haftfest
- Korrosionsschutz
- wasserbeständig

### Anwendung

Teile vor der Montage mit Spray BRAKE CLEAN reinigen. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln bis sich die Kugel frei bewegt. Nach Gebrauch mit Sprühventil nach unten freisprühen bis nur noch Treibgas entweicht.

### Gebindegrösse

300 ml



# COPPER SPRAY

## SPRAY AU CUIVRE

### Description

Lubrifiant spécial empêchant le grippage de pièces fortement sollicitées thermiquement telles que vis de tuyaux d'échappement, bougies, plaquettes de freins, échangeur de chaleur. Appliquer avant l'assemblage. Amortit les bruits, résiste à l'oxydation, protège de la corrosion. Extrêmement stable aux températures, bonne adhérence et résiste à l'eau salée.  
Domaine d'utilisation: -40 °C jusqu'à +1200 °C

### Avantages

- stable aux températures
- bonne adhérence
- protège de la corrosion
- résistant à l'eau

### Utilisation

Nettoyer les pièces auparavant avec spray BRAKE CLEAN. Agiter vigoureusement jusqu'à ce que la boule se déplace librement. Après emploi, vider complètement la buse en retournant l'aérosol contre le bas jusqu'à ce que seul le gaz s'échappe encore.

### Contenance

300 ml



# COPPER SPRAY

## TEMPERATURE STABLE

### Description

Copper Spray is a multipurpose, special lubricant on copper base. It is perfectly suited to prevent mechanical parts facing high temperatures, such as exhaust manifold screws, spark plugs, brake pads, heat exchangers, of getting stuck due to heat. Spray selectively on parts before assembly, Silencing properties, oxidation stable, prevents corrosion and extremely temperature stable from a perfect adhesion. Drip proof and salt water resistant. Application range: -40 °C to +1200 °C (-40 °F/+2192 °F)

### Advantages

- temperature-resistant
- perfect adhesion
- protects from corrosion
- water resistant

### Use

Please clean parts with spray BRAKE CLEAN. Shake well before use. Reverse can after use and continue spraying until only gas emerges.

### Contents

300 ml

