

Scheda di sicurezza UE

JOKER 440 SPRAY



Data di compilazione / Referenza
Sostituisce la versione del
Data di stampa

21.03.2007 uh
20.07.2005 uh
21.03.2007 **Scheda no. 82**

Pagina 1 di 5

Azienda BUCHER AG LANGENTHAL, MOTOREX-Schmiertechnik, CH-4901 Langenthal, Svizzera

1 Nome commerciale e fornitore

- 1.1 Nome commerciale /Marchio **JOKER 440 SPRAY**
- 1.2 Applicazione / Uso Pulizia, lubrificazione, protezione anticorrosiva.
- 1.3 Produttore BUCHER AG LANGENTHAL, MOTOREX-Schmiertechnik, CH-4901 Langenthal, Schweiz, T. +41 (0)62 919 7575
- 1.4 Fornitore BUCHER AG LANGENTHAL, MOTOREX-Schmiertechnik, CH-4901 Langenthal, Schweiz, T. +41 (0)62 919 7575
- 1.5 Telefono per emergenza Centro d'informazioni tossicologiche, CH-8028 Zurico, E-mail: info@toxi.ch, T. +41 (0)44 251 51 51, CH-numero di emergenza: 145
- 1.6 Prodotto no.
-

2 Composizione

- 2.1 Caratterizzazione chimica White spirit (aromatici <25%)
Propano/butano (gas propellente)
Additivi
Esteri sintetici
- 2.2 Componenti che contribuiscono al pericolo Sostanze pericolose secondo i criteri della Direttiva CEE 88/379:
- | | |
|--------------------|---|
| No. CAS 106-97-8 | <35 % Butano
F+: Estremamente infiammabile. R12: Estremamente infiammabile. |
| No. CAS 74-98-6 | <10 % Propano
F+: Estremamente infiammabile. R12: Estremamente infiammabile. |
| No. CAS 64742-82-1 | <20 % Turpentine substitute (White Spirit), benzene < 0.1 %
Xn: Nocivo. N: Pericoloso per l'ambiente. R10: Infiammabile. R65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. R66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. R67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. R51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. |
- 2.3 Altre informazioni
-

3 Identificazione di pericoli

Estremamente infiammabile.
Bombola sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e temperature superiori ai 50°C. Non perforare nè bruciare la bombola vuota. Non vaporizzare su fiamme o oggetti incandescenti. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Scheda di sicurezza UE

JOKER 440 SPRAY



Data di compilazione / Referenza
Sostituisce la versione del
Data di stampa

21.03.2007 uh
20.07.2005 uh
21.03.2007 **Scheda no. 82**

Pagina 2 di 5

4	Pronto soccorso	Non sono previsti effetti negativi con questa via d'esposizione, se questa avviene in modo incidentale durante una corretta manipolazione industriale.
4.1	Contatto con gli occhi	Lavare gli occhi con acqua abbondante.
4.2	Contatto con la pelle	Rimuovere i residui con acqua e sapone.
4.3	Ingestione	
4.4	Inalazione	Trasportare all'aria aperta.
4.5	Altre informazioni	

5	Antincendio	
5.1	Mezzi di spegnimento	Anidride carbonica, estinguenti chimici e schiuma a base di proteine.
5.2	Mezzi di estinzione da evitare	Nebulizzatore d'acqua.
5.3	Altre informazioni	Nessuno.

6	Misure da prendere in caso di fuoriuscita accidentale	Gli spargimenti dovrebbero essere contenuti e coperti con materiali assorbenti adeguati e portati allo smaltimento.
----------	--	---

7	Manipolazione e magazzinaggio	
7.1	Manipolazione	Non vaporizzare su fiamme o oggetti incandescenti. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
7.2	Igiene industriale	Evitare di respirare le nebbie.
7.3	Magazzinaggio	Proteggere dai raggi solari e temperature superiori ai 50°C. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
7.4	Luogo di magazzino	
7.5	Protezione contro l'incendio e l'esplosione	Impiegare soltanto in presenza di un'adeguata ventilazione.

8	Controlli di esposizione / Protezione personale	
8.1	Congegni tecniche	Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte delle operazioni di processo.
8.2	Linee guida per l'esposizione	Non stabilito per la miscela.
8.3	Attrezzatura protettiva del personale	
8.3.1	Protezione dell'apparato respiratorio	Nessuno richiesto.
8.3.2	Protezione delle mani	Nessuno richiesto.
8.3.3	Protezione degli occhi	Nessuno richiesto.

Scheda di sicurezza UE

JOKER 440 SPRAY



Data di compilazione / Referenza

21.03.2007 uh

Sostituisce la versione del

20.07.2005 uh

Data di stampa

21.03.2007 **Scheda no. 82**

Pagina 3 di 5

8.3.4 Altre

9 Proprietà fisiche e chimiche

9.1	Aspetto	gas liquefatto	
9.2	Colore	da incolore a leggermente giallo	
9.3	Odore	solvente	
9.4	Cambiamento dello stato		Controllo secondo
9.5	Densità	0.73 g/cm ³ (20°C)	ASTM D 4052
9.6	Tensione di vapore	3200 mbar (20°C)	
9.7	Viscosità	<1 mm ² /s (40°C)	DIN 51562-1
9.8	Solubilità in acqua	insolubile	
9.9	pH	non applicabile	
9.10	Punto di infiammabilità	< - 10 °C	
9.11	Temperatura di auto-accensione	ca. 500 °C	
9.12	Limiti di esplosione	minimo: 2.1 Vol% massimo: 9.5 Vol%	((1013 mbar))
9.13	Altre informazioni		

Scheda di sicurezza UE

JOKER 440 SPRAY



Data di compilazione / Referenza 21.03.2007 uh
Sostituisce la versione del 20.07.2005 uh
Data di stampa 21.03.2007 **Scheda no. 82**

Pagina 4 di 5

10 Stabilità e reattività

- 10.1 Decomposizione termica Stabile nelle condizioni di magazzinaggio raccomandate.
- 10.2 Prodotti di decomposizione pericolosi Nessuno nelle normali condizioni di magazzinaggio ed utilizzo.
- 10.3 Reazioni pericolose Nessun rischio conosciuto.
- 10.4 Altre informazioni

11 Informazioni tossicologiche

- 11.1 Tossicità acuta Non rilevati dati significativi.
- 11.2 Tossicità subacuta / cronica
- 11.3 Altre informazioni

12 Informazioni ecologiche

Classificazione dello pericolo per l'acqua (Germania): Classe 2
(classificazione propria): pericoloso per l'acqua.

13 Smaltimento

Osservare i regolamenti nazionali e locali.

- 13.1 Chiave di spazzatura UE/CH 16 01 99 Rifiuti n.s.a.

14 Informazioni sul trasporto

- 14.1 Trasporto via terra:
- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| ADR | 2 | RID | 2 |
| Codice class. | 5F | | |
| No. UN | 1950 | Codice Kemler | |
| Gruppo di imball. | | | |
| Nome di spedizione (PSN) | Aerosols, flammable, n.o.s. | | |
- 14.2 Trasporto via mare:
- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------|---|
| ADNR | | IMDG | 2 |
| No. UN | 1950 | | |
| EMS | F-D, S-U | MFAG | |
| Gruppo di imball. | | | |
| Nome di spedizione (PSN) | Aerosols, flammable, n.o.s. | | |
- 14.3 Trasporto aereo:
- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| ICAO / IATA-DGR | 2.1 | | |
| No. UN | 1950 | | |
| Gruppo di imball. | | | |
| Nome di spedizione (PSN) | Aerosols, flammable, n.o.s. | | |
- Aereo passeggeri
- | | | | |
|---------------------|---------|--|--|
| Packing Instruction | Y203 | | |
| max. | 30 kg G | | |
- Aereo da trasporto
- | | | | |
|---------------------|-------|--|--|
| Packing Instruction | 203 | | |
| max. | 75 kg | | |
- 14.4 Altre informazioni Il prodotto è classificato per trasporto.

Scheda di sicurezza UE

JOKER 440 SPRAY



Data di compilazione / Referenza 21.03.2007 uh
Sostituisce la versione del 20.07.2005 uh
Data di stampa 21.03.2007 **Scheda no. 82**

Pagina 5 di 5

15 Informazioni sulla regolamentazione Classificazione secondo i criteri CEE.

15.1 No. UN 1950

15.2 Disposizioni nazionali

15.3 No. UE

15.4 Simbolo di pericolo

F+



15.5 Indicazione di pericolo **F+**: Estremamente infiammabile. Contiene Propano, Butano.

15.6 Frasi di rischio

R: 12

12

Estremamente infiammabile.

15.7 Frasi di sicurezza

15.8 Valore MAK

15.9 Classificazione BVD (CH)

15.10 VbF (D)

15.11 Altre informazioni

16 Altre informazioni Nessun'altra informazione tecnica.

Le informazioni qui contenute sono date in buona fede e al meglio delle nostre conoscenze, comunque nessuna garanzia esplicita o implicita viene fornita.

Questo scheda è stata compilata con la Banca dati 'ChemManager',
© ASSiST Applied Software Solutions in Science and Technology AG, Weiherweg 3, CH-4104 Oberwil, Svizzera

91/155/CEE